

Alexander Gschwendtner

Elektrogeräte

Friedrich-Ritter-Str. 28

83064 Raubling

Ansprechpartner:

Telefon: 08035 8739298

Fax: 0 80 35/8 73 92 99

E-Mail: info@elektro-gschwendtner.de



## H 2267-1 B Edelstahl/CLST D

EAN: 4002516130451 Artikel-Nr.: 22226794D Mat-Nr.: 11103890

Preis: EUR 789,00



### Ausstattung

#### Bauform und Design

Einbau-Backofen • Gerätefarbe: Edelstahl/CleanSteel • Versenkbare Knebel

#### Genussvorteile

Schnell aufheizen

#### Betriebsarten

Auftauen • Eco-Heißluft • Grillbetriebsarten • Grill • Heißluft plus • Intensivbacken • Ober-/Unterhitze • Unterhitze • Umluftgrill

#### Bedienkomfort

Display: EasyControl • Zeitfunktionen • Tageszeitanzeige • Kurzzeitwecker • Programmierung Garzeitende • Programmierung Garzeitdauer • Ist-Temperaturanzeige • Soll-Temperaturanzeige • Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur • Vorschlagstemperatur • Individuelle Einstellungen

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ • Restwärmenutzung

#### Pflegekomfort

Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche • Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • Grillheizkörper abklappbar • CleanGlass-Tür

#### Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front • Sicherheitsausschaltung • Inbetriebnahmesperre

#### Technische Daten

Garraumvolumen in l: 76 • Anzahl der Einschubebenen: 5 • Kennzeichnung der Einschubebenen • Garraumbeleuchtung: 1 Halogen-Spot • Temperaturen in °C: 30 - 250 • Nischenbreite in mm: 560 - 568 • Nischenhöhe in mm: 590 - 595 • Nischentiefe in mm: 550 • Gerätebreite in mm: 595 • Gerätehöhe in mm: 596 • Gerätetiefe in mm: 569 • Gewicht in kg: 42,0 • Gesamtanschlusswert in kW: 3,5 • Spannung in V: 220-240 • Frequenz in Hz: 50 • Phasenanzahl: 1 • Absicherung in A: 16 • Anschlusskabel mit Netzstecker • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,5 • Leuchtmittel tauschen: Kunde

#### Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean: 1 • Universalblech mit PerfectClean: 1 • Back- und Bratrost: 1 • FlexiClip-Vollauszug (Paar): 1 • Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar): 1