

IRBd 5170

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional

△ Peak

↑
178
↓



G Made
in Germany



| | |
|---|--|
| Bauart | Festtür / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 124 / 0,339 kWh |
| Gesamtvolumen | 293 l ¹ |
| Volumen | Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 95,2 l |
| Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-T (+10 °C bis +43 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V~ |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox: als optionales Zubehör |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Kühlteil | |
| Umluftkühlung | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight |
| Innentür | Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose |
| VarioSafe | Ja |
| Flaschenablage | Integrierte Flaschenablage |
| Beleuchtung | LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung |
| Anzahl BioFresh-Safes | 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem |
| Ausstattungs Vorteile | |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803044994 |

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.