

Alexander Gschwendtner

Elektrogeräte

Friedrich-Ritter-Str. 28

83064 Raubling

Ansprechpartner:

Telefon: 08035 8739298

Fax: 0 80 35/8 73 92 99

E-Mail: info@elektro-gschwendtner.de

**Miele**

## G 5690 SCVi Edelstahl D

EAN: 4002516296393 Artikel-Nr.: 21569062D Mat-Nr.: 11454380

**Preis: EUR 1.409,00**



### Ausstattung

#### Bauform

Vollintegrierter Geschirrspüler • 45er Geschirrspüler

#### Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel • Blendenausführung: Gerade Blende • Bedienungsart: Programmwahltaste • Display: 1-zeiliges Display mit Klartext • Displayfarbe: Weiß • MultiLingua

#### Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: Kontrollanzeige

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): D • Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6,0 • (Zyklus): 7,7 • (Zyklen): 62 • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 230 • Anzahl der Maßgedecke: 9 • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A): 44 • EcoFeedback • EcoPower-Technologie • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

#### Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung • SensorDry • Aktive Kondensationstrocknung • BrilliantGlassCare

#### Spülprogramme

ECO • Automatic • Intensiv 75°C • Fein • QuickPowerWash • ExtraLeise 40 dB(A) • Gerätepflege

#### Spüloptionen

Kurz • Extra trocken • IntenseZone • Express • extra sauber

#### Korbgestaltung

Besteckunterbringung: MultiFlex-Schublade 45er • Korbgestaltung: ExtraComfort 45 cm

#### Sicherheit

Waterproof-System • Kindersicherung

#### Technische Daten

Nischenbreite in mm: 450 - 450 • Nischenhöhe in mm: 805 - 870 • Nischentiefe in mm: 570 • Gerätebreite in mm: 448 • Gerätehöhe in mm: 805 • Gerätetiefe in mm: 570 • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116,5 • Nettogewicht in kg: 40,8 • Gesamtanschlusswert in kW: 2,0 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 10 • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 • Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50 • Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70 • Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 2,0 - 8,0

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english français italiano nederlands português español türkçe