

Alexander Gschwendtner

Elektrogeräte

Friedrich-Ritter-Str. 28

83064 Raubling

Ansprechpartner:

Telefon: 08035 8739298

Fax: 0 80 35/8 73 92 99

E-Mail: info@elektro-gschwendtner.de

**Miele**

## G 7473 SCVi AutoDos Obsidianschw.CS D

EAN: 4002516480297 Artikel-Nr.: 21747362D Mat-Nr.: 11910370

**Preis: EUR 1.869,00**



### Ausstattung

#### Bauform

Vollintegrierter Geschirrspüler • 60er Geschirrspüler

#### Design

Blendenfarbe: CleanSteel/Obsidianschwarz • Blendenausführung: Vollintegrierte Blende • Bedienungsart: Softkeys • Display: 1-zeiliges Display mit Klartext • Displayfarbe: Weiß • MultiLingua

#### Komfort

Vernetzung mit Miele@home • Automatische Dosierung mit PowerDisk • Türschließhilfe: ComfortClose • Restzeitanzeige • Startvorwahl bis zu 24 h • Funktionskontrolle: optisch und akustisch • Wahl der Displaysprache

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): A • sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++: 10% • Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab: 6,0 • (Zyklus): 8,4 • (Zyklen): 54 • Dauer des Eco-Programms in Minuten: 230 • Anzahl der Maßgedecke: 14 • Geräuschemissionsklasse: B • Geräuschemission in dB(A): 42 • EcoFeedback • EcoPower-Technologie • Geprüfte Hygiene • Warmwasseranschluss • Halbe Beladung

#### Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung • SensorDry • Aktive Kondensationstrocknung • BrilliantGlassCare

#### Spülprogramme

ECO • Automatic • Intensiv 75°C • PowerWash 60°C • Fein • QuickPowerWash • Hygiene • SolarSpar • ExtraLeise 40 dB(A) • Gerätepflege

#### Spüloptionen

Extra trocken • IntenseZone • Express • AutoDos • extra sauber

#### Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade • FlexCare-Gläserhalter: 4 • FlexCare-Tassenauflage: 2 • Korbgestaltung: MaxiComfort

#### Sicherheit

Waterproof-System • Sieb-Kontrollanzeige

#### Technische Daten

Nischenbreite in mm: 600 - 600 • Nischenhöhe in mm: 805 - 870 • Nischentiefe in mm: 570 • Gerätebreite in mm: 598 • Gerätehöhe in mm: 805 • Gerätetiefe in mm: 570 • Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116,5 • Nettogewicht in kg: 48,0 • Gesamtanschlusswert in kW: 2,0 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 10 • Phasenanzahl: 1 • Elektrische Frequenz Standard: 50 • Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50 • Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70 • Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 4,0 - 11,0 [über Kundendienst nachrüstbar auf]: 7,0 - 14,0

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english (GB) français (FR) italiano nederlands português español türkçe