

Alexander Gschwendtner

Elektrogeräte

Friedrich-Ritter-Str. 28

83064 Raubling

Ansprechpartner:

Telefon: 08035 8739298

Fax: 0 80 35/8 73 92 99

E-Mail: info@elektro-gschwendtner.de



G 7615 SCi XXL AutoDos ObsidianschwarzD

EAN: 4002516480327 Artikel-Nr.: 21761554D Mat-Nr.: 11910400

Preis: EUR 2.159,00



Ausstattung

Bauform

Integrierter Geschirrspüler• 60er Geschirrspüler• XXL-Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Obsidianschwarz• Blendenausführung: Geneigte Blende• Bedienungsart: Softkeys• Display: 1-zeiliges Display mit Klartext• Displayfarbe: Weiß• MultiLingua

Komfort

Vernetzung mit Miele@home• Automatische Dosierung mit PowerDisk• Türschließhilfe: ComfortClose• BrilliantLight• Restzeitanzeige• Startvorwahl bis zu 24 h• Funktionskontrolle: Display• Wahl der Displaysprache

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): A• sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++• Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6,0• (Zyklus): 8,4• (Zyklen): 54• Dauer des Eco-Programms in Minuten: 230• Anzahl der Maßgedecke: 14• Geräuschemissionsklasse: B• Geräuschemission in dB(A): 41• EcoFeedback• EcoPower-Technologie• Geprüfte Hygiene• Warmwasseranschluss• Halbe Beladung

Geschirr- und Gläserschonung

AutoOpen-Trocknung• SensorDry• Aktive Kondensationstrocknung• BrilliantGlassCare

Spülprogramme

ECO• Automatic• Intensiv 75°C• PowerWash 60°C• Fein• QuickPowerWash• Hygiene• SolarSpar• ExtraLeise 38 dB(A)• Pasta/Paella• Ohne Oberkorb 65°C• Biergläser warm• Gerätepflege

Spüloptionen

Extra trocken• IntenseZone• Express• AutoDos• extra sauber

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade• FlexCare-Gläserhalter: 4• FlexCare-Tassenauflage: 1• Korbgestaltung: MaxiComfort

Sicherheit

Waterproof-System• Sieb-Kontrollanzeige• Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite in mm: 600 - 600• Nischenhöhe in mm: 845 - 910• Nischentiefe in mm: 570• Gerätebreite in mm: 598• Gerätehöhe in mm: 845• Gerätetiefe in mm: 570• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 120,5• Nettogewicht in kg: 49,2• Gesamtanschlusswert in kW: 2,0• Spannung in V: 230• Absicherung in A: 10• Phasenanzahl: 1• Elektrische Frequenz Standard: 50• Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50• Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70• Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 3,0 - 11,0• [über Kundendienst nachrüstbar auf]: 6,0 - 15,0• Leuchtmittel tauschen: Kundendienst

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english (GB) français (FR) italiano nederlands português español türkçe